

RE-GE

VALVOLE DI RITEGNO IN OTTONE

BRASS CHECK VALVES



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- // Valvole di ritegno monoblocco smontabili
- // **Corpo:** ottone forgiato conforme a DIN 17660
- // **Tenuta:** NBR
- // **Conessioni filettate:**
gas femmina UNI ISO 228/1
- // **Pressione minima di apertura:** 0,04 bar
- // **Pressione nominale di esercizio:**
25 bar (da 1/2" a 1")
18 bar (da 1" 1/4 a 2")
- // **Temperatura di esercizio:**
Aria: -20°C – +110°C
Gas: -20°C – +60°C
Acqua: 0°C – +90°C


TECHNICAL FEATURES:

- // One - piece disassembleable check valves
- // **Body valve:**
hot-forcing brass according to DIN 17660
- // **Seal ring:** NBR
- // **Threaded ends:** UNI ISO 228/1 female gas
- // **Minimum opening pressure:** 0,04 bar
- // **Nominal working pressure:**
25 bar (from 1/2" to 1")
18 bar (from 1" 1/4 to 2")
- // **Working temperature:**
Air: -20°C – +110°C
Gas: -20°C – +60°C
Water: 0°C – +90°C




DIMENSIONI E PESI // DIMENSIONS AND WEIGHTS

Misura Size	DN	Dimensioni in mm /Dimensions in mm				Peso in gr Weight in gr
		A	B	C	D	
1/2"	15	30,0	1/2" G	50,0	7,5	110
3/4"	20	36,5	3/4" G	57,0	8,5	175
1"	25	43,0	1" G	65,0	10,5	260
1" 1/4	32	53,0	1" 1/4 G	70,0	11,0	375
1" 1/2	40	64,5	1" 1/2 G	75,5	11,5	525
2"	50	79,5	2" G	81,5	13,0	800



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE // CONSTRUCTION FEATURES

Componenti Components	Materiale Material
1 Corpo Body	Ottone Brass
2 Otturatore Flow control disc	Ottone + NBR Brass + NBR
3 Molla Spring	Aisi 304 Aisi 304
4 Anello Chiusura Closing Ring	Ottone Brass



VERSIONI FORNIBILI SU RICHIESTA // MODELS AVAILABLE ON REQUEST

Misura Size	2" 1/2	3"	4"
GAS	X	X	X

Tipo di filettatura Type of thread	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
NPT	X	X	X	X	X	X	X	X	X